

一般式壓力計、真空計、聯成計 直立式

General pressure gauges, vacuum gauges, compound gauges-bottom mounting



適用範圍

適用於水跟空氣等無腐蝕性的流體環境，可使用於高壓力負載的工作環境。主要使用於空氣壓縮機、壓力調整器、醫用消毒器等靜態壓力設備。

規格

內容

尺寸大小

40mm, 50mm, 63mm
75mm, 100mm

精確度

Class $\pm 3\%$

壓力範圍

-1/0 ~ 1/20 kg/cm² (bar)
0/1 ~ 0/250 kg/cm² (bar)

溫度範圍限制

運轉時溫度最大值60°C (因考慮傳導特性)，周圍溫度約-25°C~60°C

接頭尺寸與材質

銅合金 直立
40mm 接頭：11mm
50, 63mm 接頭：14mm
1/4", 1/8", PT, NPT, PF, BSP
75, 100mm 接頭：17mm
3/8", 1/2", PT, NPT, PF, BSP

測量裝置與材質

巴登管，銅合金
<70 kg/cm² (bar) C型管
≥70 kg/cm² (bar) H型管

內機材質

銅合金

面板材質

鋁製，白色底，黑色字體

指針材質

鋁製，黑色

外殼材質

鋼，黑色防蝕烤漆

上框材質

鋼，黑色防蝕烤漆

鏡面材質

玻璃，壓克力

選購配件

法蘭