

一般式壓力計、真空計、聯成計 埋入式

General pressure gauges, vacuum gauges,
compound gauges-LBM/CBM



適用範圍

適用於水跟空氣等無腐蝕性的流體環境，可使用於高壓力負載的工作環境。主要使用於空氣壓縮機、壓力調整器、醫用消毒器等靜態壓力設備。

規格

內容

尺寸大小	23mm, 40mm, 50mm, 63mm
精確度	Class $\pm 3\%$
壓力範圍	-1/0 ~ -1/20 kg/cm ² (bar) 0/1 ~ 0/250 kg/cm ² (bar)
溫度範圍限制	運轉時溫度最大值60°C (因考慮傳導特性)，周圍溫度約-25°C~60°C
接頭尺寸與材質	銅合金 埋入 23mm 接頭：12mm 40mm 接頭：11mm 50, 63mm 接頭：14mm 1/4", 1/8", PT, NPT, PF, BSP
測量裝置與材質	巴登管，銅合金 <70 kg/cm ² (bar) C型管 ≥ 70 kg/cm ² (bar) H型管
內機材質	銅合金
面板材質	鋁製，白色底，黑色字體
指針材質	鋁製，黑色
外殼材質	鋼，黑色防蝕烤漆
上框材質	鋼，黑色防蝕烤漆
鏡面材質	壓克力
選購配件	法蘭