

## 微壓計 直立式

### Micro pressure gauges-Bottom mounting



#### 適用範圍

主要用於測量微小之正負壓力變化，適用於無腐蝕性的氣體。一般在業界適用於瓦斯工業及醫療儀器工業。

#### 規格

#### 內容

尺寸大小	63mm, 75mm, 100mm
精確度	63mm      Class ± 3-2-3 %
	75mm      Class ± 3-2-3 %
	100mm     Class ± 3-2-3 %
壓力範圍	-200mm Aq Vac ~ 5000mm Aq
溫度範圍限制	運轉時溫度最大值60°C (因考慮傳導特性)，周圍溫度約-20°C~60°C 銅合金，直立
接頭尺寸與材質	63mm      接頭：14mm
	75, 100mm 接頭：17mm
	1/4", 3/8", 1/2", NPT, BSPT, BSP
測量裝置與材質	膜片盒，銅合金 利用膜片盒相對收縮或膨脹運動，使壓力錶內部產生壓力感應。
內機材質	銅合金
面板材質	鋁製，白色底，黑色字體
指針材質	鋁製，黑色
外殼材質	鐵，黑色防蝕烤漆或電鍍
上框材質	鐵，黑色防蝕烤漆或電鍍
鏡面材質	PC，玻璃
選購配件	法蘭