

## 全不鏽鋼充油式壓力計

All stainless steel filled pressure gauges



### 適用範圍

適用於油、水、空氣等腐蝕性流體的環境。  
主要被使用於高壓力負載及具震動的工作環境，  
特別適用於食品業、石化業等。

### 規格

### 內容

尺寸大小	63mm
精確度	Class $\pm 2-1-2\%$
壓力範圍	-1/0 ~ -1/+20 kg/cm <sup>2</sup> (bar) 0/1 ~ 0/1000 kg/cm <sup>2</sup> (bar)
溫度範圍限制	運轉時溫度最大值100°C (因考慮傳導特性)，周圍溫度約-20°C~60°C AISI316，直立或埋入
接頭尺寸與材質	接頭尺寸：14mm 1/4", PT, NPT, PF, BSP
測量裝置與材質	巴登管，AISI316 DIN 50049 (AISI 316 Ti) < 70 kg/cm <sup>2</sup> (bar) C型管 $\geq 70$ kg/cm <sup>2</sup> (bar) H型管
內機材質	AISI 316
面板材質	鋁製，白色底，黑色字體
指針材質	鋁製，黑色
外殼材質	AISI 304
上框材質	AISI 304
填充液	甘油(99.5%)
鏡面材質	強化玻璃，壓克力，玻璃
選購配件	矽油、法蘭、遺留式指針 U型取付金具