

全不鏽鋼接點式壓力計

All stainless steel pressure gauges with magnetic contact



適用範圍

採用磁性接觸，適用於壓力變動場所，可避免電接點的開關頻繁而損壞設備。密封式構造，且不鏽鋼製品具抗酸鹼，防腐蝕的特性。

特別註明

慎選合適壓力計型號，視操作狀況選擇單警示或多警示。應用範圍包含指示開關、感應性偵測器、氣壓式偵測器、微開關等。

規格

內容

尺寸大小	75mm, 100mm
精確度	Class $\pm 2-1-2\%$
壓力範圍	-1/0 ~ -1/ 20 kg/cm ² (bar) 0/1~0/1000 kg/cm ² (bar)
溫度範圍限制	運轉時溫度最大值100°C (因考慮傳導特性)，周圍溫度約-25°C~60°C
接頭尺寸與材質	AISI 316，直立或埋入 75mm接頭尺寸：22mm 100mm接頭尺寸：22mm 1/4"、3/8"、1/2" PT, NPT, PF, BSP
測量裝置與材質	巴登管，AISI 316 DIN 50049 (AISI 316 Ti) <70 kg/cm ² (bar) C型管 ≥70 kg/cm ² (bar) H型管
接點方式	快速接點(磁性)
內機材質	AISI 316
面板材質	鋁製，白色底，黑色字體
指針材質	鋁製，黑色
外殼材質	AISI 304
上框材質	AISI 304
鏡面材質	壓克力
選購配件	法蘭