

校正專用 精密壓力計

Test & calibration precision pressure gauges



適用範圍

適用於油、水、空氣等腐蝕性流體的環境，可被使用於高壓力負載及具震動的工作環境，特別適用於食品業、石化業等。

特別註明

精密壓力計由重錘式壓力計 (活塞壓力計) 所製造。在業界專門使用於校準、測試工作平台或實驗室。其特殊的刀型可調指針使得在判讀上更不易有誤差，且可在指針上零調。此錶具高精確度且穩定性高，在各業界經得起考驗。

規格

內容

尺寸大小	150mm
精確度	Class $\pm 0.25\%$
壓力範圍	-1/0 ~ -1/20 kg/cm ² (bar) 0/1 ~ 0/2000 kg/cm ² (bar)
溫度範圍限制	運轉時溫度最大值100°C (因考慮傳導特性)，周圍溫度約-20°C ~ 60°C
接頭尺寸與材質	AISI316，直立或埋入 接頭尺寸：22mm 1/2", PT, NPT, PF, BSP
測量裝置與材質	巴登管，AISI316 DIN 50049 (AISI 316 Ti) <70 kg/cm ² (bar) C型管 ≥ 70 kg/cm ² (bar) H型管
內機材質	AISI 316
面板材質	鋁製，白色底，黑色字體
指針材質	鋁製，黑色
外殼材質	AISI 304
上框材質	AISI 304
填充液	甘油(99.5%)
鏡面材質	強化玻璃
選購配件	矽油、法蘭